









Buchsenleisten Raster 2,00mm / Female Header pitch 2,00mm

Serie 132




Bauhöhe 4,00mm
total height 4,00mm

Für Vierkantstift 0,50mm
for square pin 0,50mm



Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontakmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
Phosphor Bronze
250V AC
2A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

132	00	XX	X	1	X	X	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating

FL= Flash vergoldet / flash gold plating 00= verzinkt / tin plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

1= gerade / straight

Raster / Pitch

8= 2,0mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

002...040 (1-reihig / 1-row), 004...080 (2-reihig / 2-row)