

Aushärteofen für LWL-Steckverbinder

1 Allgemeine Beschreibung _____

Robuster Aushärteofen mit einfacher Bedienung und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Aushärtebox kann bis zu 24 Steckverbinder mit 1.25mm oder 2.5mm Ferrulen (z. B. F-SMA, F-ST, SC und FC) aufnehmen.

Mit dem mitgelieferten Thermometer läßt sich die eingestellte Temperatur kontrollieren.



2 Eigenschaften _____

- manuelle Temperatureinstellung
- automatische Temperaturregelung
- Betriebszustandsanzeige „AN“
- Heizzustandsanzeige „AN“
- passende Aufnahme für F-SMA-, F-ST-, SC- und FC-Steckverbinder
- Aufnahme für bis zu 24 Steckverbinder
- Variabler Anschluß 110/220V
- transportierbar und einsatzbereit bei vorhandenem Stromanschluß
- einfache Handhabung
- kompakte Bauweise,
- Abmessungen: 180 x 140 x 90mm (L x B x H)

Bild 1 Aushärteofen mit Zubehör

4 Anwendungen _____

Aufgrund der Vielzahl der Eigenschaften ist der Aushärteofen besonders geeignet für:

- Feldkonfektionierung
- Bestückung von Konfektionierungssets

3 Technische Daten _____

5 Bestellinformation _____

Ausführung	Bestellnummer
Aushärteofen	910A000100001

Parameter	Min	Typ	Max	Einheit
Heiztemperatur	40		200	°C
Eingangsspannung	100		240	VAC
Netzfrequenz	50		60	Hz
Leistung		200		W
Aufheizzeit		15		min
Gewicht		2		kg
Steckerkapazität			24	St.
Stromkabellänge		1.80		m

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.